

L'engagement de DSE envers le client ne s'arrête pas lorsque la vente a été réalisée, sa main d'œuvre hautement qualifiée permet d'offrir une garantie de 12 mois sur tous les produits. Pour améliorer le niveau de qualité global de l'entreprise, DSE promet dès la réception d'une commande, la livraison du produit sous quelques jours ouvrables. Une fois l'assemblage final accompli, elle teste chaque unité avant sa sortie d'usine. Le niveau élevé de prestation est appliqué à l'ensemble de la production. Appuyée par une certification ISO 9002, DSE assure à tous ses clients que tous les produits sont passés par les mêmes tests contraignants et méthodes de production.

Démarrage de groupe électrogènes

Modules manuels



701 MKII: Etats du moteur indiqués par LED : Basse pression d'huile, température eau trop élevée, survitesse, défaut charge batterie. Préchauffage bougies. Le contrôleur de DSE701 MKII peut être configuré pour un démarrage automatique ou manuel du groupe en utilisant un logiciel PC gratuit, PC configuration suite de DSE.



702 : démarrage auto et manuel alimentation requise .
Option : compteur horaire sur écran LCD.

Modules automatiques



3110 : Démarrage auto sur entrée TOR
Surveillance et protections moteurs
Paramétrage par PC (port USB)
6 Entrées TOR configurables
4 sorties configurables
Mode manu et auto
J1939
Version CAN moteur en option.

Modules automatiques complets



7310 MKII : Surveillance et protections moteur
Paramétrage par PC (port USB) et face avant
CAN et MPU dans le même module
Mode manu et auto
8 Entrées TOR configurables et flexibles
6 Entrées analogiques configurables
8 sorties (8 en CAN, 6 en MPU, contrôle logique sur les sorties
3 phases GE
100 derniers événements (FIFO)
Informations CAN étendues
Groupe de sécurité
Port RS232 et RS485 (Modbus RTU)
Modem
Surveillance à distance par SCADA

Démarrage et gestion inverseur de source

Modules automatiques sans affichage

4510/4520 MKII : Surveillance et protections moteur



- Paramétrage par PC (port USB) et face avant
- AMF: Transfert automatique entre le secteur et le générateur (DSE4520 MKII seulement)
- Compatible avec un grand nombre de moteurs à bus CAN
- Surveillance des puissances générateur/charge (kW,kVA, kVAR, FP), protection kW gen. et des énergies consommées (kWh,kVAh, kVARh)
- Protection vitesse moteur, compteur horaires moteur et préchauffage moteur.

Modules automatiques complets

7320 MKII : Surveillance et protections moteur



- Paramétrage par PC (port USB) et face avant, CAN et magnétique Pick-up dans le même module, Mode manu et auto ,
- 8 Entrées TOR configurables et flexibles , 4 Entrées analogiques configurables , 8 sorties (8 en CAN, 6 en MPU), Contrôle logique sur les sorties,
- 3 phases GE et réseau, 100 derniers événements (FIFO), Informations CAN étendues, Groupe de sécurité, Port RS232 et RS485(Modbus RTU)
- Modem, Surveillance à distance par SCADA
- Module Normal/Secours, Surveillance réseau

Gestion inverseur de source

Modules automatiques sans affichage

335: Surveille la tension et la fréquence de l'alimentation secteur et gère le transfert automatique sur les différentes sources (GE et réseau)



- Fonction de synchronisation
- Horloge temps réel
- 10 entrées configurables
- 5 sorties configurables
- Journal des événements (10)
- Minuterie configurable
- Arrêt automatique/avertissement lorsque détection de défauts
- Configuration via PC et par la face avant.

Tachymétrie

Modules évolués

103-MKII : Contrôle de la vitesse moteur/machine par détection du signal magnétique émise par un capteur.



- Réglages de relais possible pour fonctionner entre 10% et 140% de la vitesse moyenne de fonctionnement du moteur.
- Module flexible permettant de nombreuses applications telles que la protection en sous/sur-vitesse.